



AFR
R / SERIE



CC_003.2-2

		AFR080	AFR100	AFR150	
CAPACIDADE Capacity / Capacidad / Capacité	* FARINHA (kg)-(lb) * Flour / Harina / Farine	MIN - MAX 4 (8,82) 80 (176,37)	5 (11,02) 100 (220,46)	7,5 (16,5) 150 (330,69)	
	* MASSA (kg)-(lb) * Dough / Masa / Pâte	MIN - MAX 6,5 (14,33) 130 (280,60)	8 (17,64) 160 (352,74)	12 (26,46) 240 (529,10)	
(l)		230	250	355	
POTÊNCIA MOTOR ESPIRAL (kW)-(hp) Power of spiral motor / Potencia motor de la espiral / Puissance du moteur de spirale	CE	400V.3ph.50-60Hz 400-230V.3ph.50-60Hz	7 (9,5) 11 (15) - - - 11 (15)	7 (9,5) 11 (15) - - - 11 (15)	7 (9,5) 11 (15) - - - 15 (20)
	CE	400V.3ph.50-60Hz 400-230V.3ph.50-60Hz	- - 2,2 (3)	- - 2,2 (3)	0,55 (0,75) 2,2 (3) -
Outras voltagens e certificações: sob consulta / Other voltages and certifications: under request / Otros voltajes y certificaciones: bajo consulta / Autres voltages et certifications: sur demande					
PESO LÍQUIDO (kg)-(lb) Net weight / Peso neto / Poids net		730 (1609,36)	882 (1944,46)	888 (1957,68)	
DIMENSÕES (mm)-(in) Dimensions / Dimensiones / Dimensions	A	870 (34 1/4)	870 (34 1/4)	980 (38 9/16)	
	B	1770 (69 11/16)	1770 (69 11/16)	1885 (74 3/16)	
	B1	550 (21 5/8)	550 (21 5/8)	550 (21 5/8)	
	C	1480 (58 1/4)	1480 (58 1/4)	1530 (60 1/4)	
	C1	1875 (73 13/16)	1875 (73 13/16)	2020 (79 1/2)	
	D	920 (36 1/4)	920 (36 1/4)	971 (38 1/4)	
	E	100 (3 15/16)	100 (3 15/16)	100 (3 15/16)	

*Baseado em: 60% de hidratação da massa, 12% humidade da farinha, 2°C água / Based on: 60% dough hydration, 12% flour moisture, 2°C water / Basado en: 60% hidratación de la masa, 12% humedad de la harina, 2°C agua / Basé en: 60% hydratation de la pâte, 12% Humidité de la farine, 2°C eau.

V - Velocidade variável / Variable speed / Velocidad variable / Vitesse variable





45-100% HIDRATAÇÃO EXCELENTE OXIGENAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE ÁGUA NA MASSA
45-100% hydration: excellent oxygenation and water absorption in the dough / 45-100% hidratación: excelente oxigenación y incorporación de agua en la masa / 45-100% hydratation: excellente oxygénation et incorporation d'eau dans la pâte

STANDARD - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTADA
Standard - white painted carbon steel frame / Standard - estructura en acero carbono pintada en blanco / Standard - bâti en acier au carbone

PÉS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E RODAS
Feet in AISI 304 stainless steel and castors / Pies en acero inoxidable AISI 304 y ruedas / Pieds en acier inoxydable AISI 304 et roulettes

2 VELOCIDADES SINCRONIZADAS (GANCHO E TINA)
2 synchronised speeds (hook and bowl) / 2 velocidades sincronizadas (gancho y artesa) / 2 vitesses synchronisées (cuve et crochet)

TINA COM CONE CENTRAL
Bowl with central post / Artesa con cilindro central / Cuve avec cône central

PERMITE AMASSAR 5% DA CAPACIDADE TOTAL DA TINA
Allows 5% of the total bowl capacity to be kneaded / Permite amasar 5% de la capacidad total de la artesa / Permet de pétrir 5% de la capacité totale du pétrin

DRENO
Drain cap / Desagüe / Bouchon

COMANDO DIGITAL
Digital control / Mandos digitales / Commande digitale

TTP - PROTEÇÃO DA TINA EM POLÍMERO TÉCNICO
Technical polymer bowl's safety cover / Protección para artesa en polímero técnico / Protection de la cuve en polymère technique

GANCHO EM ESPIRAL EM AÇO INOXIDÁVEL AISI
Spiral hook in AISI stainless steel / Gancho en espiral en acero inoxidable AISI / Crochet à spirale en acier inoxydable AISI

CE

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Standard-production equipment
Equipamiento de série
Équipement de série

INOX - ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304
Inox - stainless steel AISI 304 frame / Inox - estructura en acero inoxidable AISI 304 / Inox - bâti en acier inoxydable AISI 304

GTP - PROTEÇÃO DA TINA EM GRELHA
Stainless steel bowl's security bars / Rejilla de protección para artesa / Protection de la cuve en grille

PA1 - PÁ
Paddle / Pala / Palette

RP1 - RASPADOR
Scraper / Rascador / Racleur

ANL - COMANDO ANALÓGICO
Analog control / Mandos analógicos / Commande électromécanique

OPÇÕES

Options / Opciones / Options

ECT - COMANDO TÁTIL COM MULTISPEED
Touchscreen with multispeed / Pantalla táctil con multispeed / Commande tactile avec multispeed

SPD - COMANDO ANALÓGICO OU DIGITAL COM MULTISPEED (TINA E GANCHO SINCRONIZADOS)
Multispeed control for analog or digital (synchronised bowl and hook) / Mandos analógicos o digitales con multispeed (gancho y artesa sincronizados) / Commandes électromécanique ou digitale avec multispeed (cuve et crochet synchronisées)

CQI - CAIXA DO QUADRO ELÉTRICO EM AÇO INOXIDÁVEL
Electrical board box in stainless steel / Caja del cuadro eléctrico en acero inoxidable / Boîtier de l'armoire électrique en acier inoxydable

IT1 - INVERSÃO DE TINA
Bowl reverse / Pantalla táctil / Marche arrière

UL-NSF

NR12

DAF001 - DOSEADOR DE ÁGUA (EXTERIOR)
Water meter (external) / Cuentalitros (exterior) / Doseur d'eau (extérieur)

ACESSÓRIOS

Accessories / Accesorios / Accueil

DAF002 - DOSEADOR DE ÁGUA INTEGRADO
Integrated water meter / Cuentalitros integrado / Doseur d'eau intégré

TUB001 - TUBAGEM PARA APLICAÇÃO DE DOSEADOR DE ÁGUA (DAF001)
Piping installation for water meter (DAF001) / Tubería para cuentalitros externo (DAF001) / Tuyauterie pour doseur d'eau (DAF001)